



LLAVES DE TORQUE REPCO

Parte Número - 320500

Trip Kit 320398 Wedge 320595

Capacidad - 10-220 in.lbs / 1-25Nm
cuadro - 3/8"

Largo - 20cm

Peso bruto - .454kg



Parte Número - 322500

Trip Kit 322098 Wedge 322595

Capacidad - 10-120 ft.lbs / 10-160Nm

Cuadro - 1/2"

Largo - 42cm

Peso bruto - 1.62kg



Parte Número - 323500

Trip Kit 322098 Wedge 323595

Capacidad - 20-220 ft.lbs / 30-300Nm

Cuadro - 1/2"

Largo - 49cm

Peso bruto - 2.198kg



Parte Número - 324500


Trip Kit 322098 Wedge 324595

Capacidad - 50 - 300ft.lbs / 60-400Nm

Cuadro - 3/4"

Length - 60cm

Peso bruto - 3.190kg





Parte Número - 325500 **Trip Kit 322098 Wedge 322595**
Capacidad - 100-500 ft.lbs / 140-680Nm
Cuadro - 1"
Largo - 89cm
Peso bruto - 6.524kg



Parte Número - 326500 **Trip Kit 32098 Wedge 326595**
Capacidad - 200-1000 ft.lbs / 260-1340Nm
Cuadro - 1"
Largo - 140cm
Peso bruto - 23.564kg



Parte Número - 374000
Capacidad - 30-250 ft.lbs / 47-264Nm
Cuadro - 1/2"
Largo - 54cm
Peso bruto - 1.95kg



Parte NumeroMD25001/30

Llave de Torque de dial CDI doble graduación 0-250 Lbs/Pulg.- 0-30NM con cuadro 3/8"




SA-10-03 Starr Socket Adaptors

Parte SA-1003 Kit de adaptadores 1/4", 1/2" y 3/4" Para uso industrial en trabajos pesados



3911000 Ratchet Adaptor

Parte Nº 391100 Adaptador Chicharra Universal de cuadro macho de 1/2" a cuadro hembra de 1/2" Rango 21 Kgm, 150 Lbf.ft, 203 NM para uso mano izquierda o derecha, para ser usado con llave de torque o cualquier herramienta de cuadro de 1/2"



Torque Wrench Adaptors

ADAPTADORES LLAVES DE TORQUE

REF.	dimensiones en pulgadas			dimensiones en mm			carga		
	cuadro a	cuadro	largo	cuadro a	cuadro	largo	lbf.ft	NM	Kgm
390010		1/2"	1.9/16"		12,50	40	200,0	270	27,60
390030	3/8"	1/2"	1.1/2"	9,50	12,50	38	80,0	110	11,10
390040		3/8"	1.1/8"		9,50	29	80,0	110	11,10
390050		3/8"	3.3/8"		9,50	86	80,0	110	11,10
390060		3/4"	2.1/8"		19,05	54	300,0	400	41,50
390090	9/32"	1/4"	1.1/16"	7,00	6,30	27	16,6	20	2,10
390110	1"	1"	3"	25,00	25,00	75	1.000	1.350	138,20
390130	1/2"	3/4"	1.15/16"	12,50	19,05	49	200,0	270	27,60
390140	3/4"	1"	3"	19,05	25,00	76	500,0	680	69,10
390150	9/32"	3/8"	1.1/16"	7,00	9,50	27	16,6	20	2,10
390160	9/32"	1/2"	1.9/32"	7,00	12,00	33	16,6	20	2,10
390230		1"	3"		25,00	76	1000,0	1350	138,20
390240		1"	3"	19,05	25,00	76	500,0	680	69,10



Multiplicador de torque

Torque Ratio	4:1		Output drive: Male Sq	19mm	3/4"
Maximum Input	437Nm	322 ft.lbs.	Length (exc. reaction foot)	196mm	7.7"
Maximum Output	1750Nm	1290 ft.lbs	Maximum dia	82mm	3.2"
Input drives: Male Hex	38mm	1.1/2"	Unit weight	2.5kg	5lbs.
Female Sq	19mm	3/4"	Reaction foot weight	2kg	4 lbs
